

Перв. примен.	Справ. №	71-7010-7EV		Данные электроснабжения для лифтов с комплектацией с редукторными лебедками									
		№ п/п	Основные параметры лифта		Основные характеристики потребителей энергии				Основные данные для проектирования электроснабжения лифта			Теплобы-деления в машинном помещении, кВт	
Грузо-подъем-ность, кг	Скорость, м/с		Электропривод (каталожная мощность* электродвига-теля или преобразователя частоты)			Прочее электро-оборудование	Потреб-ляемая мощность, кВт	Потребляемый ток в период пуска, А		Ток уставки расцепителя автоматического выключателя лифта, А			
		Мощность, кВт	Номинальный ток, А	КПД, %	Мощность, кВт			Для обычного лифта	Для энергосбере-гающего лифта (с частотным преобразователем)				
380В	380В					380В							
1	400	1,0	5,0	13	71	1,0	6,0	75	19,5	16	1,4		
2	400	1,6	8,5	21	79	1,0	9,5	-	31,5	25	1,8		
3	630	1,0	8,5	21	70	1,0	9,5	110	31,5	25	1,9		
4	630	1,6	15,0	36	83	1,0	16,0	-	54	40	2,2		
5	1000	1,0	8,5	21	88	1,0	9,5	110	40	40	2,0		
			полиспаятная подвеска	полиспаятная подвеска			полиспаятная подвеска	полиспаятная подвеска					
			13,0	27,4			14,0	160					
			прямая подвеска	прямая подвеска			прямая подвеска	прямая подвеска					
6	1000	1,6	15,0	36	87	1,0	16,0	-	54	40	2,2		

* В номинальном режиме работы лифта используется не полностью.

Инв.№ подл. М - 26734

Подп. и дата 22.01.2021г.

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

А34-01.04-14			
5	Зам	22.01.2021	22.01.21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Мартынова	20.01.21	
Проб.	Недобич	21.01.21	
Т.контр.			
Н.контр.	Артаманова	22.01.21	
Утв.	Павлов		

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифтов

Лист 1 Листов 2

модель "Escotaks"

АО ЩЛЗ

Копировал

Формат А3

Данные электроснабжения для лифтов с комплектацией с безредукторными лебедками

№ п/п	Основные параметры лифта		Основные характеристики потребителей энергии			Основные данные для проектирования электроснабжения лифта		Тепловыделения в машинном помещении, кВт
	Грузоподъемность, кг	Скорость, м/с	Электропривод (каталожная мощность* электродвигателя или преобразователя частоты)		Прочее электро-оборудование	Потребляемая мощность, кВт	Ток уставки расцепителя автоматического выключателя лифта, А	
			Мощность, кВт	Номинальный ток, А				
1	400	1,0	3	11,2	1,0	4	16	0,5
2	400	1,6	4,7	14,8	1,0	5,7	25	0,6
3	630	1,0	4,8	22,3	1,0	5,8	25	0,6
4	630	1,6	7,5	23	1,0	8,5	40	1,0
5	1000	1,0	7,4	18,5	1,0	8,4	32	1,0
6	1000	1,6	11,9	26,9	1,0	12,9	40	1,2
7	1275	1,0	8,4	21,8	1,0	8,9	33	1,9
8	1275	1,6	13,4	33,1	1,0	13,9	50	2
9	1600	1,0	10,2	26,3	1,0	10,7	40	2
10	1600	1,6	16,3	39,8	1,0	16,8	60	2,5
11	2000	1,0	13,9	36,2	1,0	14,4	54	2,5
12	2000	1,6	22,3	53,7	1,0	22,8	80	3,0
13	2500	1,0	15,4	39,7	1,0	15,9	60	2,5
14	2500	1,6	24,5	57,5	1,0	25	80	3,0

* В номинальном режиме работы лифта используется не полностью.

Изм. и дата
М-26734 09.07.2021
Изм. и дата
Изм. и дата
Изм. и дата

1 зам 18.10.2021
Изм./лист N докум. Подп. Дата

A34-01.04-14

лист
2

Копировал

Формат А3